

# PERFORME

## Décapant pour plinthes Aérosol

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant à plinthes en aérosol 19 on.

### FORMAT DISPONIBLE

Code : SP857SANY

Format : 19 ON. / 539 g

### CARACTÉRISTIQUE(S)

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| État physique   | Gaz                              |
| Forme   | Aérosol                          |
| Odeur   | Pin                              |
| Point initial d'ébullition -<br>et domaine d'ébullition | 108.88 °C (227.99 °F) estimation |
| Limites d'inflammabilité -<br>inférieure (%)            | 0.8 % estimation                 |
| Limites d'inflammabilité -<br>supérieure (%)            | 9.5 % estimation                 |
| Tension de vapeur                                       | 55 - 70 psig @70F estimation     |
| Température -<br>d'auto-inflammation                    | Non disponible                   |
| Propriétés explosives                                   | Non explosif                     |
| Propriétés comburantes                                  | Non oxydant                      |
| COV (% en poids)  | 20,60                            |

### COMMENT L'UTILISER?

1. Bien agiter avant l'usage.
2. Essayer le produit sur une petite surface pour s'assurer qu'il nettoie sans danger. Ne pas vaporiser sur des surfaces peintes ou vernies. Essayer immédiatement en cas de vaporisation excessive.
3. Tenir le contenant EN POSITON RENVERSÉE de 6 à 10 po. de la plinthe ou de la surface à vaporiser. Couvrir la cire et la saleté avec une couche mince et uniforme.
4. Attendre 3 à 5 minutes, plus longtemps s'il y a beaucoup d'accumulation. Frotter la surface à l'aide d'un tampon à récurer mouillé ou d'une brosse mouillée. Répéter jusqu'à ce que la surface soit propre.
5. Rincer la surface avec de l'eau claire et laisser sécher complètement avant de polir.



**Performe**

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7  
TF/SF : 1-800-363-2776