

FICHE TECHNIQUE

CW-50

NETTOYEUR POUR LAVEUSE HAUTE PRESSION

CW-50 peut enlever sans frottage la saleté, l'huile, le carbone, les insectes s'il est utilisé avec une machine à pression de 1000 lbs et plus. S'emploie pour le lavage des autos, des camions, des maisons, des roulottes, etc.

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
CW50-4	4x4L	36cs / 144 unités
CW50-45	1x210L	3cs / 3 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

4L	4x4L	36cs / 144 unités
210L	H 35	L 23,5 P 23,5

Spécifications chimiques

État physique.....	Liquide
Couleur	Orange
Odeur	Caractéristique
pH	13 à 13,5
Densité	1,05 à 1,1
Viscosité	< 100 cps
Stabilité	Stable
Stockage	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé


Mode d'emploi : Pour une utilisation normale, diluer une partie de CW-50 pour 4 parties d'eau et ajuster le débit de savon de l'appareil au minimum. Pour des travaux plus différés on peut augmenter la concentration.

Important : Bien rincer après le nettoyage.

Renseignements importants concernant la sécurité

PROVOQUE DES BRÛLURES DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF - Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

Premiers soins : Contient: Potassium, hydroxyde de; Éther de lauryl poly(oxyéthylène); Métasilicate de sodium en cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.



Fabriqué pour / Manufactured for:



125 Madill Blvd, Mississauga, ON L5W 0H1
Tel : 1-800-921-5527

www.superiorsany.com • superior-orders@imperialdade.com

4300 Rue Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1K2
Tél: 1-800-363-2776

www.superiorsany.com • SACQC@imperialdade.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**